

PK 150 WALL PRIM

PRODUCTINFORMATIE

PK 150 WALL PRIM is een gepigmenteerd voorstrijkmiddel voor binnen. Met verstevigende en hechtingbevorderende eigenschappen.

TOEPASSING

Voor het gronden van gladde, draagkrachtige, lichtzuigende ondergronden zoals gipskartonplaten, beton, pleisters en lichtpoederende ondergronden.

KENMERKEN

Zeer goede hechting en dekkraft. Eenvoudig te verwerken. Waterverdunbaar, milieuvriendelijk en geurarm.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Ondergrond goed reinigen en stofvrij maken, loszittend pleisterwerk en loszittende verflagen verwijderen.

VERWERKING

PK 150 WALL PRIM onverdund aanbrengen met een kwast, roller of spuitapparaat. Eventueel tot maximaal 5% verdunnen met water.

REINIGING GEREEDSCHAP

Gereedschap direct na gebruik grondig met water reinigen.

DROGING

Bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% na ongeveer 12 uur overschilderbaar.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Product verwerken vanaf 8°C

VERBRUIK

Theoretisch verbruik ca. 150-200 ml per m²

OPSLAG

Koel en vorstvrij bewaren. Ongeopende verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen zo spoedig mogelijk verwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

BINDMIDDEL: Speciale kunststofdispersie

SPECIFIEK GEWICHT: ca. 1,5 g/cm³

KLEUR: Wit, aangekleurd

GLANSGRAAD: Mat

VERPAKKING: 12,5L

EU-grenswaarde voor dit product: (Categorie A/g): 50 g/l (2007), 30 g/l (2010).

Dit product bevat maximaal 1 g/l vluchtige organische stoffen (VOC).



Dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld ter algemene richtlijn. De genoemde gegevens vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van dit informatieblad.