

PK 1500 SPEED CONTACT

PRODUCTINFORMATIE

PK 1500 SPEED CONTACT is een gebruiksklare, sneldrogende hechtprimer voor diverse ondergronden.

TOEPASSING

Als hechtprimer voor onder gips-, cement- en kunststofgebonden mortels. Met uitstekende hechting op beton, tegels, verf, bitumen coatings, gladpleisterwerk, sierpleisters, houten panelen en meer.

VERWERKING

Schudden voor gebruik. Breng het product onverdund aan op een schone, droge en intacte ondergrond. Na circa 20 minuten pleister aanbrengen in nog kleverige laag. Indien de PK 1500 geheel droog is, PK 1500 opnieuw aanbrengen.

Verwerkingstemperatuur: Tussen 5°C en 20°C

DROOGTIJD

De droogtijd bedraagt bij 20°C ± 20 minuten.

MATERIAALVERBRUIK

Theoretisch verbruik: 5 – 8 m² per liter

REINIGING EN AFVALVERWERKING

Verwijder zoveel mogelijk materiaal van het gereedschap voordat je deze schoonmaakt met water. Restten afvoeren via het lokale afvalverwerkingscentrum.

OPSLAG

Het product is beperkt houdbaar; zie houdbaarheidsdatum op de verpakking. Ongeopende verpakkingen maximaal 12 maanden bewaren op een donkere, vorstvrije plek. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig afsluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR: Transparant blauw

VERPAKKING: 5L jerrycan



Dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld ter algemene richtlijn. De genoemde gegevens vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van dit informatieblad.