

PK 3000 FINISH PASTA

PRODUCTINFORMATIE

PK 3000 FINISH PASTA is een gebruiksvriendelijke, kant-en-klare vul- en afwerkplamuur. Soepel te verwerken en eenvoudig te schuren. Ideaal voor het repareren en egaliseren van wanden en plafonds in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Toepasbaar op de meeste ondergronden en levert een egaal eindresultaat op dat na droging direct overschilderbaar is.

TOEPASSING

Voldoet aan de CE-markeringseisen conform EN 15824. Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001. Bij het afwerken van gipsplaten de nationale richtlijnen volgen.

GEbruIKSAANWIJZING

Breng aan op een schone, droge en intacte ondergrond.

Minimale verwerkingstemperatuur: +5°C

Product na droging schuren: Aanbevolen korelgrootte P150 – P220. Tijdens het schuren wordt het gebruik van oog- en ademhalingsbescherming aanbevolen.

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van factoren zoals ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

MATERIAALVERBRUIK

Bij een laagdikte van 1 mm, ±1L per m²

REINIGING EN AFVALVERWERKING

Verwijder zoveel mogelijk plamuur van het gereedschap voordat je deze schoonmaakt met water. Plamuurresten afvoeren via het lokale afvalverwerkingscentrum.

OPSLAG

Het product is beperkt houdbaar; zie houdbaarheidsdatum op emmer. Ongeopende verpakkingen maximaal 12 maanden bewaren op een donkere, vorstvrije plek. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig afsluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

BINDMIDDEL: Latex copolymeer

OPLOSMIDDEL: Water

VULSTOF: Microsferen en witte dolomiet

KORRELGROOTTE: Maximaal 0,35 mm

pH-WAARDE: 9

KLEUR: Wit

BRANDBAARHEID: Niet

VERPAKKING: 15L emmer van gerecycled kunststof



Dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld ter algemene richtlijn. De genoemde gegevens vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van dit informatieblad.