

PK 600 TOP COAT

PRODUCTINFORMATIE

PK 600 TOP COAT is een zijdematte 100% acrylaat muurverf voor buiten toepassingen.

TOEPASSING

Voor een hoogwaardige gevelafwerking op pleisterwerk, beton, vezelcementplaten, steen en dergelijke.

KENMERKEN

Goed weerbestendig, vuilafstotend, waterdampdoorlatend met een uitstekende dekking. Waterverduunbaar en geurarm.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn. Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met PK 175 WALL PRIM EXTERIOR. Eventuele groene aanslag vakkundig verwijderen.

VERWERKING

PK 600 TOP COAT aanbrengen met een kwast, roller of spuitapparatuur. De grondlaag eventueel tot maximaal 10% verdunnen met water. De deklaag na droging onverdund aanbrengen.

REINIGING GEREEDSCHAP

Gereedschap direct na gebruik grondig met water reinigen.

DROGING

Bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% na 4-6 uur overschilderbaar. Na 24 uur regenbestendig en volledig belastbaar na 3 dagen.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Product verwerken vanaf 8°C

VERBRUIK

Theoretisch verbruik ca. 150 ml per m²

OPSLAG

Koel en vorstvrij bewaren. Ongeopende verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen zo spoedig mogelijk verwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

BINDMIDDEL: Zuivere acrylaatharsdispersie

SPECIFIEK GEWICHT: ca. 1,4 g/cm³

KLEUR: Wit, aangekleurd

GLANSGRAAD: Zijdemat

DEKKLASSE: 1 volgens DIN EN 13300

VERPAKKING: 12,5L

EU-grenswaarde voor het product: (Categorie A/g): 75 g/l (2007), 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 20 g/l vluchtige organische stoffen (VOC).



Dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld ter algemene richtlijn. De genoemde gegevens vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van dit informatieblad.